

## Žičani sistem za simultani prevod ST n N+1

Koncipiran na osnovu dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, ST n N+1 zadovoljava sve zahteve korisnika. Postoji i varijanta koja radi na baterijsko napajanje, za posebne namene, kao što su: međunarodne ekskurzije, škole u prirodi, dobrotvorne ustanove i sl.

Oznaka n definiše broj delegatskih jedinica, dok N označava broj jezika na koje se prevodi + 1 je jezik govornika. Sastoji se od:

1. Pojačavačkog bloka
2. Priključnih kutija
3. Delegatskih jedinica
4. Ostale opreme

1. Pojačavački blok, koji je smešten u kabini prevodioca, kod stacionarnog sistema, sačinjavaju:
  - a) Jedinice prevodioca IU - 1 ( sa dva mesta za prevođenje )
  - b) Mikro slušne kombinacije MHS -1 ( 2 kom. po jedinici prevodioca)
  - c) Distribicioni pojačavač DA - (N+1) ch (br. kanala = N +1)  
Služi za pojačanje signala govornika i prevodioca.
  - d) Priključna ploča CP - N+1  
Preko nje se ostvaruje veza između poj. bloka (smeštenog u kabini prevodioca ) i ostatka sistema.
2. Priključna kutija CB - 3x(N+1)  
Predstavlja element za prosleđivanje i izdvajanje signala za delegatsku jedinicu.
3. Delegatska jedinica DU - NZ  
Sadrži selektor jezika, priključak za naglavne slušalice i regulator nivoa. Regulator može da bude smešten i na samom kablju slušalica HPH - 1.
4. Ostalu opremu sačinjavaju:
  - a) Uređaji za snimanje: PC, MINI DISC i sl.
  - b) Set kablova i konektora za povezivanje

**BLOK ŠEMA ŽIČANOG SISTEMA SIMULTANOG PREVODA ST n N +1  
( N = 1 ST n 2 )**

